

Betoninjektionsschlauch Betoncord®/40

Zulassung/Norm:

- Abriebwerte: 70 mm³ nach ISO 4649

Einsatzbereiche:

- Für Mörtel und andere nasse abrasive Medien

Technische Daten:

Seele:	SBR/NR, glatt
Decke:	SBR, stoffgemustert
Farbe:	schwarz
Betriebsdruck:	40 bar
Berstdruck:	120 bar
Sicherheitsfaktor:	3:1
Elektrische Leitfähigkeit:	< 10 ⁶ Ω
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	VE	Bestell-Nr.	€ m
25	1	7,0	39	40	15 6002 2410	
35	1 3/8	7,0	49	40	15 6002 2415	
38	1 1/2	8,0	54	40	15 6002 2420	
50	2	9,0	68	40	15 6002 2425	
63,5	2 1/2	11,0	85	40	15 6002 2430	

Zementförderschlauch Silocord®

Zulassung/Norm:

- Abriebwerte: 70 mm³ nach ISO 4649

Einsatzbereiche:

- Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien

Technische Daten:

Seele:	NR/SBR, glatt
Einlage:	mit Kupferlitze
Decke:	SBR, stoffgemustert
Farbe:	schwarz
Berstdruck:	30 bar
Elektrische Leitfähigkeit:	< 10 ⁶ Ω
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	VE	Bestell-Nr.	€ m
76	3	9	94	8	40	15 6002 1810	
76	3	11	98	8	40	15 6002 1815	
80	3 1/8	10	100	8	40	15 6002 1820	
90	3 1/2	10	110	6	40	15 6002 1825	
102	4	10	122	6	40	15 6002 1830	

Gummi-Spiralsaugschlauch Deltaflex®

Beständigkeit:

- Gülle
- Abwasser
- Schmutzwasser
- Wasser
- Leichte Laugen und Säuren

Technische Daten:

Seele:	SBR, glatt
Einlage:	mit Stahldrahtspirale
Decke:	SBR, gewellt, stoffgemustert, mit beiderseits spiralfreien Muffen
Farbe:	schwarz
Vakuum:	bis -0,9 bar
Betriebsdruck:	max. 3 bar
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	VE	Bestell-Nr.	€ m
50	2	5,0	60	5	15 6000 2625	
76	3	6,0	88	5	15 6000 2645	
102	4	7,0	116	5	15 6000 2660	
110	4 3/8	7,0	124	3	15 6000 2666	
127	5	8,0	143	5	15 6000 2670	
152	6	9,0	170	5	15 6000 2680	
203	8	11,0	225	5	15 6000 2690	