

Gummi-Saug- und Druckschlauch Heduflex®

Beständigkeit:

- Betriebswasser und Gülle
- Leichte Säuren und Laugen

Technische Daten:

Seele: SBR, glatt
 Einlage: mit Stahldrahtspirale
 Decke: SBR, stoffgemustert
 Farbe: schwarz
 Vakuum: 0,9 bar
 Sicherheitsfaktor: 3:1
 Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	VE	Bestell-Nr.	€ m
19	5,5	30	10	30	40	15 6287 3920	
25	5,0	35	10	30	40	15 6287 3922	
32	5,5	43	10	30	40	15 6287 3924	
38	6,0	50	10	30	40	15 6287 3926	
40	6,0	52	10	30	40	15 6287 3928	
51	6,5	64	10	30	40	15 6287 3930	
60	6,5	73	10	30	40	15 6287 3932	
63,5	7,0	77,5	10	30	40	15 6287 3934	
70	7,0	84	10	30	40	15 6287 3936	
76	7,0	90	10	30	40	15 6287 3938	
80	7,0	94	10	30	40	15 6287 3940	
90	7,0	104	10	30	40	15 6287 3942	
102	7,0	116	10	30	40	15 6287 3944	
110	8,0	126	10	30	20	15 6287 3946	
127	8,5	144	10	30	20	15 6287 3948	
152	9,0	170	10	30	20	15 6287 3950	
203	10,5	224	6	18	5	15 6287 3952	
254	10,5	275	6	18	5	15 6287 3954	
305	10,5	326	6	18	5	15 6287 3955	

Industriewasserschlauch Inducord®/Glasfaser

Einsatzbereiche:

- Geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen

Technische Daten:

Seele: EPDM, elektrisch isolierend, glatt
 Decke: geflochtene Glasgewebeumlage
 Farbe: weiß
 Betriebsdruck: 20 bar
 Berstdruck: 60 bar
 Temperaturbereich: bis +100 °C Wasser, bis +450 °C Strahlungshitze



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	VE	Bestell-Nr.	€ m
13	1/2	6,0	25	40	15 6000 0510	
19	3/4	6,0	31	40	15 6000 0515	
25	1	7,0	39	40	15 6000 0520	
32	1 1/4	8,0	48	40	15 6000 0525	
38	1 1/2	10,0	58	40	15 6000 0530	
40	–	8,5	57	40	15 6000 0535	
42	–	9,0	60	40	15 6000 0540	
45	1 3/4	8,5	62	40	15 6000 0545	
50	2	10,0	70	40	15 6000 0550	
76	3	10,0	96	40	15 6000 0555	