

Mehrzweck-Flachschlauch

Eigenschaften:

- Innen und außen gummiert
- Abriebfest, robust und langlebig
- Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen
- Kein Reinigen und Trocknen erforderlich

Beständigkeit:

- Öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- Hitze-, alterungs- und ozonbeständig

Einsatzbereiche:

- Bauwirtschaft und Industrie
- Landwirtschaft und Bergbau
- Flüssigkeiten und Pressluft
- Beregnung und Gülleverschlachtung
- Kanalreinigung und Kabelschutz
- Für starke Beanspruchung

Technische Daten:

- Seele: NBR/PVC-Mischung, glatt für minimalen Druckverlust
- Einlage: Gewebeeinlage aus hoch zugfestem Polyester-/Polyamidgarn, rundgewebt
- Decke: NBR/PVC-Mischung, gerippt – dadurch abriebfest und geschützt vor Kontakt-hitze
- Betriebsdruck: Entsprechend den Vorgaben der EN ISO 7751 für Wasser
- Berstdruck: 50 bar

format
professional quality



Leitung, 20 m, mit DIN-Saugkupplung

Größe/Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht g/m	Bestell-Nr.	€ Stück
C/52	2,5	440	15 6001 0655	
B/75	2,9	755	15 6001 0660	
A/102	3,3	1165	15 6001 0665	

Meterware

Ausführung	Größe/Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.	€ m
Meterware	C/52	2,5	400	100	15 6001 0685	
Meterware	B/75	2,9	650	100	15 6001 0690	
Meterware	A/102	3,3	1000	100	15 6001 0695	