Saug-/Druckschlauch
NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC PLUS

Eigenschaften:
- Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, bedienerfreundlich)
- Superschwere Ausführung
- Sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität

Beständigkeit:
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit

Zulassung/Norm:
- RoHS-konform

Einsatzbereiche:
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Saugfahrzeug: Kanalisationsreinigung, Senkgrubenreinigung
- Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
- Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
- Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
- Landwirtschaft: Gülleverteilung, Dungstreuer, Miststreuer, Fassanhänger

Technische Daten:

Werkstoff:	NORPLAST®-Vollkunststoffschlauch
Verstärkung:	in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: schlagzäh modifiziertes Hart-PVC
Wandung:	hochwertiges kälteflexibles Weich-PVC, innen glatt
Temperaturbereich:	–40 °C bis 60 °C

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.	€ m
38	47	0,900	5,000	111,0	700	25	**15 6007 4404**	
40	49	0,800	5,000	115,0	730	25	**15 6007 4406**	
51	61	0,700	4,000	144,5	1000	25	**15 6007 4410**	
63	74	0,900	2,100	188,5	1390	25	**15 6007 4414**	
76	87	0,700	1,900	222,0	1700	25	**15 6007 4416**	
80	93	0,700	1,800	235,0	1850	25	**15 6007 4418**	
90	103	0,900	2,500	270,0	2150	10	**15 6007 4420**	
102	116	0,850	1,500	294,0	2700	10	**15 6007 4422**	
127	142	0,850	2,000	366,5	3600	10	**15 6007 4424**	
152	170	0,800	2,000	449,0	5000	10	**15 6007 4426**	