

DATENBLATT

FORTIS Sicherheitswasserschlauch

Anwendung

Der FORTIS Sicherheits-Wasserschlauch bietet durch seinen 4-schichtigen Aufbau und leuchtorange-fluoreszierenden Außenmantel optimale technische und optische Sicherheit; kein stolpern oder überfahren auch bei schlechten Sichtverhältnissen..

Mögliche Anwendungen: Zur Wasserversorgung und Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt.

Merkmale

hohe Druckbeständigkeit, Formstabil durch Kreuzgewebe, Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke, Cadmiumfrei

Seele

Weich-PVC, schwarz, glatt

Einlage

Kreuzgewebe, Polyester Zwischenschicht aus PVC, weiß

Decke

weich-PVC, fluoreszierend orange, glatt

Betriebsdruck max.

9 bar

Berstdruck

27 bar

Sicherheitsfaktor

3:1

Temperaturbereich

-15 bis +60°C

Markierung

FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC DN.. 9 bar -15°C bis +60°C
MADE IN EU F....

EAN	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Länge m
4063726008619	1/2	12,5	2,75	18,0	82	160	25
4063726008626	1/2	12,5	2,75	18,0	82	160	50
4063726008633	3/4	19	3,25	25,5	112	280	25
4063726008640	3/4	19	3,25	25,5	112	280	50
4063726008657	1	25	4,00	33,0	150	450	25
4063726008664	1	25	4,00	33,0	150	450	50

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.